

Datablad

E120 Tvangsblander

Produktinformation

Baron producerer kraftfulde og effektive tvangsblandere til den krævende professionelle bruger. Store, støjsvage motorer og højkvalitetsgear sikrer, at din Baron tvangsblander bare bliver ved med at køre. Vi har samlet alle vores erfaringer fra vores tidligere serier og skabt markedets suverænt bedste serie af tvangsblandere, som f.eks. har udløb, der er lette at rengøre, "læssehåndtag" når blanderen skal løftes op på bilen og faseindikator på 3-fasede motorer.

Anvendelse

Blanding af cement, mørtel, ler, gummigranulater og sten med lim

Tilbehør

Gummi-skovlblade, spandehylde, støvlåg, EasyClean

Sliddele

Blanderarm, blandeskovle

Tekniske egenskaber

Modelnavn	E120 Tvangsblander 2.0kW 1x240V
Varenr.	50030
Hovedafbryder	Start & stop med nødstop CEE 10A 1P+N+J hunstik
Motor	2.0kW 1x240V
Forsyningsspænding	1x240V 10A 1P+N+J
Forsyningsspændingskabel - tilkøb	Max. 25 meter 3G1.5
Gear/omdr. pr. min.	32 o/min
Beholderkapacitet	120 liter
Blandekapacitet	90 liter
Brede / dybde / højde	64 cm / 80 cm / 116 cm
Udløb frihøjde	61 cm
IP-klassificering	IP44
Vægt	90 kg
Støjniveau dB	Afhænger af hvad der blandes
Kar indvendig diameter	Ø635
Kar højde	37 cm
Kar tykkelse	2 mm
Antal skovlblade	3 stk.

Service og vedligehold

Gearolie type	Syrefri standard olie Baron anbefaler ISO VG 220 eller Shell Omala 220
Antal liter olie i gear	1.1 liter

Reservedelsoversigt: www.baron-mixer.com/materialer/reservecele

Barons tvangsblandere er CE-certificeret efter gældende EU-standarder.

