

## Datablad F110 Tvangsblender

### Produktinformation

Baron producerer kraftfulde og effektive tvangsblendere til den krævende professionelle bruger. Store, støjsvage motorer og højkvalitetsgear sikrer, at din Baron tvangsblender bare bliver ved med at køre. Vi har samlet alle vores erfaringer fra vores tidligere serier og skabt markedets suverænt bedste serie af tvangsblendere, som f.eks. har udløb som er lette at rengøre, "læsse håndtag" når blanderen skal løftes op på bilen, faseindikator på 3-fasede motorer.

### Anvendelse

Blanding af cement, mørtel, ler, gummigranulater og sten med lim

### Tilbehør

Gummi-skovlblade, spandehylde, støvlåg, EasyClean

### Sliddele

Blanderarm, blandeskovle

### Tekniske egenskaber

Modelnavn	F110 Tvangsblender 2.0kW 1x240V
Varenr.	50001
Hovedafbryder	Start & stop med nødstop CEE 10A 1P+N+J hunstik
Motor	2.0kW 1x240V
Forsyningsspænding	1x240V 10A 1P+N+J
Forsyningsspændingskabel – tilkøb	Max. 25 meter 3G1.5
Gear/omdr. pr. min.	32 o/min
Beholderkapacitet	110 liter
Blandekapacitet	78 liter
Brede / dybde / højde	68 cm / 97 cm / 108 cm
Udløb frihøjde	61 cm
IP-klassificering	IP44
Vægt	90 kilo
Støjniveau dB	Afhænger af hvad der blandes
Kar, indvendig diameter	Ø665
Kar, højde	31,5 cm
Kar, tykkelse	2 mm
Antal skovlblade	4 stk.

### Service og vedligehold

Gearolie type	Syrefri standard olie Baron anbefaler ISO VG 220 eller Shell Omala 220
Antal liter olie i gear	1.1 liter

Reservedelsoversigt: [www.baron-mixer.com/materialer/reservedele](http://www.baron-mixer.com/materialer/reservedele)

Barons tvangsblendere er CE-certificeret efter gældende EU-standarder.

