

Datablad

F200 Tvangsblender

Produktinformation

Baron producerer kraftfulde og effektive tvangsblendere til den krævende professionelle bruger. Store, støjsvage motorer og højkvalitetsgear sikrer, at din Baron tvangsblender bare bliver ved med at køre. Vi har samlet alle vores erfaringer fra vores tidligere serier og skabt markedets suverænt bedste serie af tvangsblendere, som f.eks. har udløb som er lette at rengøre, "læssehåndtag" når blanderen skal løftes op på bilen og faseindikator på 3-fasede motorer.



Anvendelse

Blanding af cement, mørtel, ler, gummigranulater og sten med lim

Tilbehør

Gummi-skovlblade, støvlåg, EasyClean

Sliddele

Blanderarm, blandeskovle

Tekniske egenskaber

Modelnavn	F200 Tvangsblender 2.2kW 3x380V
Varenr.	50002
Hovedafbryder	Start & stop med nødstop Fase & omløbsindikator CE 10A 1P+N+J hunstik CEE 16A 3P+N+J hanstik med fasevender
Motor	2.2kW 3x380V
Forsyningsspænding	3x380V 16A 3P+N+J
Forsyningsspændingskabel – tilkøb	Max. 25 meter 5G2.5
Gear/omdr. pr. min.	32 o/min
Beholderkapacitet	200 liter
Blandekapacitet	160 liter
Brede / dybde / højde	78 cm / 105 cm / 116 cm
Udløb frihøjde	61 cm
IP-klassificering	IP44
Vægt	180 kilo
Støjniveau dB	Afhænger af hvad der blandes
Kar, indvendig diameter	Ø768
Kar, højde	40 cm
Kar, kant tykkelse	4 mm
Antal skovlblade	4 stk.
Løfteåg	3 stk. (godkendt til max 500 kilo)

Service og vedligehold

Gearolie type	Syrefri standard olie Baron anbefaler ISO VG 220 eller Shell Omala 220
Antal liter olie i gear	1.6 liter

Reservedelsoversigt: www.baron-mixer.com/materialer/reservedele

Barons tvangsblendere er CE-certificeret efter gældende EU-standarder.