

## Datablad

# F300 Tvangsblender

### Produktinformation

Baron producerer kraftfulde og effektive tvangsblendere til den krævende professionelle bruger. Store, støjsvage motorer og højkvalitetsgear sikrer, at din Baron tvangsblender bare bliver ved med at køre. Vi har samlet alle vores erfaringer fra vores tidligere serier og skabt markedets suverænt bedste serie af tvangsblendere, som f.eks. har udløb som er lette at rengøre, "læssehåndtag" når blanderen skal løftes op på bilen og faseindikator på 3-fasede motorer.



### Anvendelse

Blanding af cement, mørtel, ler, gummigranulater og sten med lim

### Tilbehør

Gummi-skovlblade, støvlåg, EasyClean, transportarm

### Sliddele

Blanderarm, blandeskovle

### Tekniske egenskaber

Modelnavn	F300 Tvangsblender 4.0kW 3x380V
Varenr.	50003
Hovedafbryder	Start & stop med nødstop Fase & omløbsindikator CE 10A 1P+N+J hunstik CEE 16A 3P+N+J hanstik med fasevender
Motor	4.0kW 3x380V
Forsyningsspænding	3x380V 16A 3P+N+J
Forsyningsspændingskabel – tilkøb	Max. 25 meter 5G2.5
Gear/omdr. pr. min.	32 o/min
Beholderkapacitet	300 liter
Blandekapacitet	250 liter
Brede / dybde / højde	100 cm / 142 cm / 122 cm
Udløb frihøjde	61 cm
IP-klassificering	IP44
Vægt	245 kilo
Støjniveau dB	Afhænger af hvad der blandes
Kar, indvendig diameter	Ø987
Kar, højde	42 cm
Kar, kant tykkelse	4 mm
Antal skovlblade	4 stk.
Løfteåg	3 stk. (godkendt til max 500 kilo)

### Service og vedligehold

Gearolie type	Syrefri standard olie Baron anbefaler ISO VG 220 eller Shell Omala 220
Antal liter olie i gear	1.6 liter

Reservedelsoversigt: [www.baron-mixer.com/materialer/reservedele](http://www.baron-mixer.com/materialer/reservedele)

Barons tvangsblendere er CE-certificeret efter gældende EU-standarder.